

Ringbreiten am DUO-Ringkorn (1.7-2.7/4.7-5.7)

Largeurs des anneaux sur le guidon DUO (1.7-2.7/4.7-5.7)

Largheze degli anelli sul mirino DUO (1.7-2.7/4.7-5.7)

Aussen-Ø	Aussen-Ø	Ringbreite																				
Ø interne	Ø extérieur	largeur de l'anneau																				
Ø interno	Ø esterno	larghezza dell'anello																				
1.7	4.7	1.50	4.8	1.55	4.9	1.60	5.0	1.65	5.1	1.70	5.2	1.75	5.3	1.80	5.4	1.85	5.5	1.90	5.6	1.95	5.7	2.00
1.8	4.7	1.45	4.8	1.50	4.9	1.55	5.0	1.60	5.1	1.65	5.2	1.70	5.3	1.75	5.4	1.80	5.5	1.85	5.6	1.90	5.7	1.95
1.9	4.7	1.40	4.8	1.45	4.9	1.50	5.0	1.55	5.1	1.60	5.2	1.65	5.3	1.70	5.4	1.75	5.5	1.80	5.6	1.85	5.7	1.90
2.0	4.7	1.35	4.8	1.40	4.9	1.45	5.0	1.50	5.1	1.55	5.2	1.60	5.3	1.65	5.4	1.70	5.5	1.75	5.6	1.80	5.7	1.85
2.1	4.7	1.30	4.8	1.35	4.9	1.40	5.0	1.45	5.1	1.50	5.2	1.55	5.3	1.60	5.4	1.65	5.5	1.70	5.6	1.75	5.7	1.80
2.2	4.7	1.25	4.8	1.30	4.9	1.35	5.0	1.40	5.1	1.45	5.2	1.50	5.3	1.55	5.4	1.60	5.5	1.65	5.6	1.70	5.7	1.75
2.3	4.7	1.20	4.8	1.25	4.9	1.30	5.0	1.35	5.1	1.40	5.2	1.45	5.3	1.50	5.4	1.55	5.5	1.60	5.6	1.65	5.7	1.70
2.4	4.7	*	4.8	1.20	4.9	1.25	5.0	1.30	5.1	1.35	5.2	1.40	5.3	1.45	5.4	1.50	5.5	1.55	5.6	1.60	5.7	1.65
2.5	4.7	*	4.8	*	4.9	1.20	5.0	1.25	5.1	1.30	5.2	1.35	5.3	1.40	5.4	1.45	5.5	1.50	5.6	1.55	5.7	1.60
2.6	4.7	*	4.8	*	4.9	*	5.0	1.20	5.1	1.25	5.2	1.30	5.3	1.35	5.4	1.40	5.5	1.45	5.6	1.50	5.7	1.55
2.7	4.7	*	4.8	*	4.9	*	5.0	*	5.1	1.20	5.2	1.25	5.3	1.30	5.4	1.35	5.5	1.40	5.6	1.45	5.7	1.50

* baubedingt wird bei diesen Abmessungen der Aussenring (Ø4.7-5.7) vom Innenring (Ø1.7-2.7) abgedeckt. Die Ringbreite kann nie kleiner als 1.20 sein, deshalb ist bei den *-markierten Ø immer darauf zu achten, das der Aussenring mindestens so gross eingestellt wird, wie links neben der 1.20 angegeben. (Beispiel: Innen-Ø 2.6 +1.20 +1.20 ergibt Aussen-Ø 5.0)

* En raison de la construction, la bague extérieure (Ø4.7-5.7) est couverte par la bague intérieure (Ø1.7-2.7) avec ces dimensions. La largeur de l'anneau ne peut jamais être inférieure à 1,20, donc avec le Ø marqué *, assurez-vous toujours que l'anneau extérieur est réglé au moins aussi grand qu'indiqué à gauche à côté de 1,20. (Exemple : Ø intérieur 2,6 +1,20 +1,20 donne un Ø5,0 extérieur)

* A causa della costruzione, l'anello esterno (Ø4.7-5.7) è coperto dall'anello interno (Ø1.7-2.7) con queste dimensioni. La larghezza dell'anello non può mai essere inferiore a 1.20, quindi con il Ø contrassegnato con * assicurati sempre che l'anello esterno sia impostato almeno quanto indicato a sinistra accanto a 1.20. (Esempio: Ø interno 2.6 +1.20 +1.20 risulta in Ø5.0 esterno)